

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2

Açıklama

Katı yağlayıcı olarak molibden disülfür ile korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içeren madeni yağ bazlı yüksek kaliteli çok amaçlı gres. Yüksek değişken yüklerle sahip kaymalı ve bilyalı rulmanlarda kullanım için önerilir. Katı yağlayıcı içeriği mükemmel acil durum çalışma özellikleri sunar. Lityum sabunlaştırılmıştır. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Renk: antrasit

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- DIN 51 502/51 825: KPF 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +130
- T[°F]: -22 ... +266

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Bakır üzerinde korozyon etkisi	DIN 51 811	Derece	1 - 100
Renk		visual	anthrazit / anthracite
Sınıflandırma	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
NLGI-sınıfı	DIN 51 818	-	2
Dolgu penetrasyonu	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Damlama noktası	DIN ISO 2176	°C	> 185
Kullanım sıcaklığı		°F	-22 bis +266
Kıvamlaştırıcı tipi	-	-	Lithium
VKA Kaynak kuvveti	DIN 51 350/4	N	4000
Korozyon koruması	DIN 51 802	Korozyon derecesi	0-0
Suya karşı direnç	DIN 51 807/1	-	1 - 90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	125

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisini de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).