

## HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 HC

高品质 SHPD 多级常规发动机油以 HC 合成技术为基础，专用于混编车队。

### 描述

### 认证

- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B110 (ex. MB 228.3)
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

### 规格型号

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CI-4
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Detroit Diesel 93K215
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3275-1

### ROWE 推荐

- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-1-a
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.86
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	92,0
粘度指数	ASTM D2270	-	158
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
酸值	mgKOH/g	-	< 1
硫酸灰分	ASTM D874	重量百分比	≤ 1,5

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

