

HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

矿物型多级发动机油适用于含或不含涡轮增压器的汽油发动机和柴油发动机。可按照制造商规定用于 PKW 和商用车领域。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Type 1

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API SG/CF-4
- Allison C4



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.874
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	102
粘度指数	ASTM D2270	-	142
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
硫酸灰分	ASTM D874	重量百分比	≤ 1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

