

HIGHTEC TURBO HD SAE 30

高品质单级发动机油以矿物油为基础，专用于混编车队。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA E7,E5,E3,E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- DTFR 15B100 (ex. MB 228.2)
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- DTFR 13B120 (ex. MB 235.12)
- MAN 270
- MB 228.0
- ZF TE-ML 02C, 03A

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.882
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,6
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	90,0
粘度指数	ASTM D2270	-	123
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1b

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

