

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

矿物型通用二冲程发动机油，专用于空冷式和水冷式二冲程发动机。最适于混合及分隔润滑。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB



混合表

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.873
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	44,8
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	146
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
颜色	visuell	-	bernstein / amber

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

