

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

超一流的合成型高性能二冲程发动机油，专用于空冷式和水冷式二冲程发动机。低烟雾。本产品即使在极端条件下也能够保证绝对的润滑可靠性。最适于混合及分隔润滑。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



混合表

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.87
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	72,6
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
颜色	visuell	-	bernstein / amber

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。