

HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO

完全合成型、可生物降解型高性能 2 冲程发动机油，专用于 PWC 中的 2 冲程发动机和舷外电动机。极其适用于化油器和先进的直喷发动机。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- NMMA TD (TSC-4)/TC-W3/TC/TC-Plus



混合表

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.928
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,6
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	77,5
粘度指数	ASTM D2270	-	165
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
颜色	visuell	-	bernstein / amber
生物降解性	OECD 301 B	%	>60

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。