

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

该半合成多级轻质机油，品质卓越，拥有显著地节油潜力。针对当下和未来的乘用车汽油与柴油发动机，无论其是否带涡轮增压功能，该款机油都非常适合使用。专为配备排气后处理系统的现代车辆设计

描述



批准

- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- ACEA A1/B1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45
粘度指数	ASTM D2270	-	165
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5670 @ -35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,6
颜色	visuell	-	blau / blue

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

