

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS

高品质 SHPD 多级发动机油以矿物油为基础，专用于混编车队。

描述

批准

- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B110 (ex. MB 228.3)
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CI-4/SL
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Detroit Diesel 93K215
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- MB 229.1

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-2/ECF-1-a
- Deutz DQC III-05/III-10
- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3275-1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.878
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,3
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	103
粘度指数	ASTM D2270	-	140
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0
酸值	mgKOH/g	-	< 1
硫酸灰分	ASTM D874	重量百分比	max. 1,6

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

