

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40

以 SAE 10W-40 粘度级的 HC 合成基础油为基础的低摩擦发动机机油。

描述

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 是一种以 HC 合成油为基础生产的高性能发动机机油，其粘度级为 SAE 10W-40 级。由于具有精选基础油与现代化添加剂的组合作用，故此其具有较高的性能水平。特别适用于配备或不配备涡轮增压器的汽油或柴油发动机。

应用

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 尤其适用于配备或不配备涡轮增压器的汽油或柴油发动机车型。可用于维护周期未有所延长的车型。HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 现代化的方案使其拥有广泛的使用范围，可以保证在所有运行状态下安全运行。

认证

- MB-Freigabe 229.3
- VW 501 01/505 00

规格型号

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 226.5
- PSA B71 2300
- Renault RN 0700/0710

ROWE 推荐

- API CF
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1
- VW 500 00

优势

- 尤其适用于涡轮增压发动机
- 能够可靠地避免气缸、活塞、气门和涡轮增压器积碳、漆膜和粘连
- 由于具有出色的粘度-温度性能和高温高剪切稳定性，故此可以全年安全运行
- 即使在油温较高及极端应力条件下也可以形成稳定的油膜
- 油耗极低
- 因为其以精选的 HC 合成油和专用添加剂为基础，故此具有较高的抗氧化性
- 可靠地防止形成“黑色油泥”
- 液压推杆（液压气门间隙补偿）能够正常工作
- 可以与传统发动机机油以及合成发动机机油混合和兼容。但为了全面发挥 HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40 产品的优势，建议彻底换油。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.862
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	93,0
粘度指数	ASTM D2270	-	160
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
酸值	mgKOH/g	-	< 1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。