

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

基于HC合成技术的现代多极机油。适用于带有或没有涡轮增压的乘用车汽油及柴油发动机。

### 描述

### 批准

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

### 根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API CF
- BMW Longlife-01



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.855
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,1
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71,7
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

