

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

全合成型多级常规发动机油专用于换油周期延长并采用了泵喷嘴技术的大众/奥迪发动机。

描述

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.839
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,0
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54,0
粘度指数	ASTM D2270	-	174
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

