

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

高性能 2 冲程发动机油专用于 PWC 中先进的 2 冲程发动机和舷外电动机。极其适用于化油器和直喷发动机。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API TC
- NMMA TC-W 3



混合表

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.87
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
粘度指数	ASTM D2270	-	133
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
颜色	visuell	-	blau / blue

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

