产品信息

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC

常规发动机油以 HC 合成技术为基础。适合用于含或不含涡轮增压器的乘用车-汽油发动机和柴油发动机。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.3
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API CF
- BMW Longlife-98
- PSA B71 2300

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

产品信息

ROWE®

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.86
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	96,8
粘度指数	ASTM D2270	-	154
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	244
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。