

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

高品质 UHPD 多级常规发动机油以 HC 合成技术为基础。如果换油周期有所延长，也同样适用。

描述

批准

- DTFR 15B120 (ex. MB 228.5)
- Mack EO-N
- MAN M 3277
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API CF



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.866
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,7
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	92,5
粘度指数	ASTM D2270	-	150
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6850 @ -25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	15,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,9
硫酸灰分	ASTM D874	重量百分比	1,8
Noack 挥发值	ASTM D5800	%	8,5

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

