

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 是一种基于耐老化型基础油的高性能燃气发动机油。硫酸灰分含量为 0.5%。用于固定式燃气发动机。

描述

批准

- GE Jenbacher engines type 2 and 3 in fuel class A and B
- GE Jenbacher engines type 4 (Version A and B) and type 6 (up to Version E) in fuel class A and B
- MWM – Natural Gas
- MWM – Biogas

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Caterpillar
- Cummins QSK, QSV
- MAN (all 2-stroke and 4-stroke marine diesel engines)
- MTU
- Perkins Serie 4000
- Waukesha
- Wärtsilä

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	13,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	122,2
粘度指数	ASTM D2270	-	106
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	274
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	5.4
酸值	mgKOH/g	-	0.6
硫酸灰分	ASTM D874	重量百分比	0,5
磷	重量百分比	-	0,03

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

