

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20

极为省油的高性能发动机机油，专为需要 SAE 5W-20 级机油的现代车型而研发。

描述

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 是基于经精心挑选的 HC 合成基础油并专为现代汽油和柴油发动机开发的高性能发动机油。

应用

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 根据制造商规定用于现代汽油和柴油发动机。其特点是具有特殊的节约燃料潜力，并且耐磨性极佳。

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA A1/B1
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Ford WSS-M2C925-A/-B

优势

- 最佳的燃油经济性性能
- 低油耗、低蒸发损失
- 极佳的冷启动性能，并能够为发动机快速加油
- 即使在油温较高及极端应力条件下也可以形成稳定的油膜
- 因为其以精选的 HC 合成油和专用添加剂为基础，故此具有较高的抗氧化性
- 可以与传统发动机机油以及合成发动机机油混合和兼容。但为了全面发挥 HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20 产品的优势，建议彻底换油。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.851
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	48,5
粘度指数	ASTM D2270	-	154
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5350 @ -30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,83

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

