

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

全合成型高性能发动机油专用于含高转速 4 冲程发动机的运动性摩托车，并能够同时为变速箱和湿式油浴离合器供应燃油。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	19,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	133
粘度指数	ASTM D2270	-	167
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。