

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT

用于传统汽油和柴油发动机的非合金单级发动机油以矿物基础油为基础。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API SA



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.887
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	148,7
粘度指数	ASTM D2270	-	95
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。