

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

高品质 UHPD 多级常规发动机油以 HC 合成技术为基础。如果换油周期有所延长，也同样适用。良好的冷启动性能和较低的耗油量。

### 描述

#### 根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- DTFR 15B120 (ex. MB 228.5)
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.863
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	16,3
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	113,2
粘度指数	ASTM D2270	-	155
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

