

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40

专为亚洲领先汽车制造商开发而成的高性能发动机油。适用于带尾气后处理和涡轮增压的车型。

描述

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 是一款基于高品质 HC 合成基础油开发而成的发动机油，特别适用于亚洲乘用车系的现代化汽油发动机和柴油发动机（涡轮增压和非涡轮增压，带或不带尾气后处理——即柴油机微粒过滤器）。

应用

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 专门针对现代化亚洲系汽油柴油发动机的需求而进行过改良。这款低灰分产品满足了众多汽车制造商的要求。根据制造商说明，它适用于搭载汽油发动机或柴油发动机的车型（带或不带尾气后处理——即 DPF 柴油机微粒过滤器）。同时也适用于涡轮增压和非涡轮增压车型。

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA C3
- API SN

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

优势

- 一流的合理化产品，这款多功能发动机油适用于众多制造商的柴油汽油发动机
- 低灰分的形成有利于保护柴油机微粒过滤器和三元催化器
- 防止发动机中产生积碳。从而保证了出色的运行安全性，维护成本低廉。
- 降低油耗，且蒸发损失极低
- 发动机能够快速得到充分润滑，改善发动机的冷起动性能
- 混溶性好，兼容于常规机油和合成机油。但是，为了充分利用 HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 的全部产品优势，建议您彻底更换发动机油。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewart 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.848
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14.4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	86.1
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7.5

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

