

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

顶级的半合成多级轻质机油用于带或不带涡轮增压器的客车汽油及柴油发动机。根据生产商说明书它最适合用于带柴油微粒过滤器的汽车。

描述

规格型号

- ACEA C2
- PSA B71 2312

ROWE 推荐

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.846
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53
粘度指数	ASTM D2270	-	178
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.ROWE-oil.com) 适用于所有交付。

