

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

一流的半合成多级轻型发动机油。非常适用于带或不带涡轮增压器的轿车汽油和柴油发动机，包括颗粒过滤器。

描述



批准

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,1
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	38
粘度指数	ASTM D2270	-	192
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

