

HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30

描述

优质多级低摩擦HC合成发动机油，适用于带或不带涡轮增压的乘用车汽油和柴油发动机。非常适合在符合制造商说明的柴油颗粒过滤系统的车辆中使用。

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA C2,C3
- API SP
- MB 229.31/229.51

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- PSA B71 2297
- Stellantis FPW9.55535/03



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.848
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,3
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	73
粘度指数	ASTM D2270	-	166
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,2

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

