

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA

基于 HC 合成的高品质 SHPD 多级轻型发动机油。  
依照制造商规定开发，并适用于商用车的颗粒过滤系统。

### 描述

### 批准

- DTFR 15C100 (ex. MB 228.31)
- Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

### 根据欧盟法律在质量上等效

- API CK-4
- ACEA E7,E9
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3275/M 3575

### 次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Ford WSS-M2C171-F1
- MAN M 3775
- MTU Type 2.1



## 典型特征值

| 特征           | 方法                          | 单元                 | 价值         |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 15 °C 时的密度   | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.87       |
| 动力粘度为 KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 12,0       |
| 动力粘度为 KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 83,45      |
| 粘度指数         | ASTM D2270                  | -                  | 138        |
| 闪点           | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 225        |
| 倾点           | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -36        |
| 低温动力粘度       | ASTM D-5293                 | cP @ °C            | 6600 @ -25 |
| 总碱值          | DIN 51639-1                 | mgKOH/g            | 10,1       |
| HTHS         | ASTM D4683                  | mPas               | 3,5        |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

