

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN

单乙二醇基冷却液浓缩液，具有极高防腐和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐。（bezeichnung）不含 2-乙基己酸

### 描述

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN是单乙二醇基优质冷却液浓缩液，具有极高防腐和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐。适用于铝制和铸铁电机。

### 规格型号

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- JIS K 2234
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- Deutz DQC CA-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)
- MAN 324 NF/Pritader
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G11)

### ROWE 推荐

- BMW 83 19 2 211 195

### 提示

- （bezeichnung）不含 2-乙基己酸



## 混合表

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
颜色	visuell	-	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 165
pH 值	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
备用碱性	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
冰点 1:1 KF:水	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.113

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

