

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++

单乙二醇基的新一代优质长效冷却液浓缩液，具有极高防腐蚀和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐。

描述

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++是新一代单乙二醇基优质长效冷却液浓缩液，具有极高防腐蚀和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐，为铸铁和铝制电机提供可靠保护。

根据欧盟法律在质量上等效

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.5/325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- JIS K 2234



混合表

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
109 / 228	1	1
107 / 225	1	1,5
105 / 221	1	2

典型特征值

特征	方法	单元	价值
颜色	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 163
pH 值	ASTM D1287	-	8,6
备用碱性	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 6
冰点 1:1 KF:水	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.12

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。