

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

### 描述

即开即用型高级长期冷却液，基于单甘醇，具有很强的防腐蚀和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺和磷酸盐。为铝制和铸铁发动机提供可靠保护。颜色：洋红色。

### 规格型号

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

### ROWE 推荐

- JIS K 2234



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
冰点	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

