

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

高性能多级齿轮油以 HC 合成技术为基础适用于含或不含限滑差速器的变速器和车轴变速箱。最佳的抗磨损保护性能，保证了在低温条件下也能够轻松换挡。省油。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.868
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	17,1
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	82,0
粘度指数	ASTM D2270	-	221
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

