

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90

高性能多级齿轮油以矿物油为基础，适合按照制造商规定用于车轴变速箱。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API GL-5
- DTFR 12B100 (ex. MB 235.0)
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M2
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- DTFR 12B130 (ex. MB 235.6)



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.886
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,8
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	163,0
粘度指数	ASTM D2270	-	99
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。