

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

高性能多级双曲线齿轮油以矿物油为基础，适合按照制造商规定用于含或不含限滑差速器的车轴变速箱。所选的添加剂能够保证限滑差速器正常工作，并减少磨损。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.903
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	159
粘度指数	ASTM D2270	-	98
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

