

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

高品质特种多级齿轮油主要为农业车辆而设计，用于为变速箱、液压系统和湿式制动器供应燃油。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- Allison C-4
- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204
- CAT TO-2
- CNH MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C, J20D

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Case MS 1216
- Fendt/AGCO FWN 81001
- Ford M2C 134-A/-C
- I.H.C: B5 & B-6 Hydran
- JCMAS HK P-041 & -P042
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143), MF 1127A/B
- New Holland 82948718
- NH 410B, 420A
- Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S
- Valtra G2-08, G2-B10
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.872
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,9
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	69,2
粘度指数	ASTM D2270	-	169
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6
24°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	5/0
93.5°C 下的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	0/0
24°C 至 93.5°C 的发泡特性	ASTM D 892	ml/ml	10/0

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

