

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

高性能多级双曲线齿轮油以矿物油为基础，适合按照制造商规定用于高负荷的车轴变速箱。粘度范围较广是该产品的特点。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.905
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	27,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	327,1
粘度指数	ASTM D2270	-	113
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

