

HIGHTEC TF-TO4 SAE 30

单级传动油以矿物油为基础，专用于施工机械和作功机械。还可作为通用型油用于液压系统、动力换档变速箱、齿轮箱、终传动装置、离合器和湿式制动器。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API CF/GL4
- Allison C-4/TES-439
- Caterpillar TO-4
- Dana Powershift Transmissions
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C, 07F



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.896
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	98,0
粘度指数	ASTM D2270	-	100
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	258
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6
酸值	mgKOH/g	-	< 1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

