

## HIGHTEC ATF 9000

多功能 ATF 流体以 HC 合成技术为基础。可按照制造商规定用于新型自动变速器。

### 描述

### 批准

- DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)
- MAN 339 Type V1/Z11/Z2
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937)

### 根据欧盟法律在质量上等效

- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C-4
- MB 236.6
- ZF TE-ML 16L, 16R, 17C

### 次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Aisin Warner JWS 3309/3314
- Allison TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V2/Z3
- MB 235.71/236.10
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Voith H55.6336.xx (G1363)
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

| 特征           | 方法                          | 单元      | 价值         |
|--------------|-----------------------------|---------|------------|
| 15 °C 时的密度   | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.85       |
| 动力粘度为 KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 7,2        |
| 动力粘度为 KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 34,0       |
| 粘度指数         | ASTM D2270                  | -       | 185        |
| 闪点           | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | 195        |
| 倾点           | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -42        |
| 低温动力粘度       | ASTM D-5293                 | cP @ °C | 5300 @ -35 |
| 颜色           | visuell                     | -       | rot / red  |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？  
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。