

HIGHTEC ATF 9600

高品质自动变速箱油以 HC 合成技术为基础，专为 DEXRON VI 标准而研发。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DEXRON VI

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- MERCON SP
- Aisin Warner AW-1
- BMW ETL 7045 E/ETL 8072 B/83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6)
- Honda DW-1
- Hyundai SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Mazda FZ
- MB 236.41
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- ZF S671 090 255

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.847
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,1
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	29,5
粘度指数	ASTM D2270	-	164
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-47
颜色	visuell	-	rot/red

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

