

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

高性能齿轮油专用于快艇发动机和舷外发动机。在 MERCRUISER 驱动器 NXT 和 Bravo One XR 中对功率在 660 kW (900 PS) 以上的压缩机发动机进行了测试。此外还非常适用于 Volvo Penta 和 OMC 驱动器。

描述

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.893
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,0
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	135,6
粘度指数	ASTM D2270	-	100
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
颜色	visuell	-	blaugrün /blue-green

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

