

## HIGHTEC ATF 9004

高性能 ATF 以 HC 合成技术为基础。专门为按照制造商规定用于 7 级自动变速器而研发。

### 描述

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.844
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32,7
粘度指数	ASTM D2270	-	157
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
颜色	visuell	-	rot / red

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

