

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

全合成型高性能变速箱油的冷粘性降低，从而使传动效率和冷交换性能获得优化。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- API GL-4/-5

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.854
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	50,5
粘度指数	ASTM D2270	-	166
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

