

HIGHTEC ATF 9007

高性能 ATF 的粘度有所降低，燃油效率得以优化。专门为按照制造商规定用于 9 级自动变速器而研发。

描述

规格型号

- JASO 1A-LV

ROWE 推荐

- DSIH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.846
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	30,8
粘度指数	ASTM D2270	-	156
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

