

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1

全合成型高性能制动液由于基于含优化型氧化和腐蚀抑制剂的乙二醇，所以其具有较高的沸点和湿沸点，适合按照制造商规定用于液压制动系统和离合器系统。该制动液可以任何一种全合成型制动液混合。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4/DOT 5.1
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/5.1
- JIS K2233 Class 3/4/5



典型特征值

特征	方法	单元	价值
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.065
-40 °C 下的粘度	DIN EN ISO 3104	mm²/s	900
平衡回流沸点	FMVSS 116	°C	270 (min. 260)
湿平衡回流沸点	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	183 (min. 180)

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

