

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

描述

高性能多级HC合成齿轮油。用于手动变速器和车桥。最佳抗磨损保护，确保在低温下轻松换档。省油。

规格型号

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

ROWE 推荐

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.854
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	53,8
粘度指数	ASTM D2270	-	159
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 220
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

