

HIGHTEC HVLP 32 ZAF (HF-0)

优质无锌无灰多级液压油，粘度指数高，含防腐、抗磨、抗老化和耐摩擦添加剂。高效极压添加剂，确保了优异的承压能力。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51524, part 2 and 3
- (HLP, HVLP)
- ISO 6743/4 (HM, HV)
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70;
- ISO 11158 (HM, HV)
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
- SS 155434
- SEB 181 222
- U.S. Steel 126, 127, 136

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.859
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,54
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32
粘度指数	ASTM D2270	-	164
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>195
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

