

HIGHTEC BIO HLP 46 S

高品质多级液压油以酯基 (HEES) 为基础，并具有可生物降解性 (WGK 1)，含有用于防止腐蚀、磨损、老化和摩擦的添加剂。高效的 EP 有效成分保证了出色的承压能力。由于粘度指数较高，本产品具有很好的多级性。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- ISO 15380



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.912
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
粘度指数	ASTM D2270	-	187
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
可再生原料比例		%	>70
FZG A/8.3/90 (分钟)	DIN 51354/2	SKS	>12

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。