

HIGHTEC ZH-M

以矿物油为基础的特种液压油，专用于对调平装置、液压气动式弹簧装置及转向和制动辅助装置进行液压支撑。应用范围从 -40 °C 至 +100 °C。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- MB 343.0



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.87
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	21,0
粘度指数	ASTM D2270	-	280
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-51

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。