

HIGHTEC ZH-M SYNT

先进的、全合成特种液压油，专用于新一代车辆。专为调平装置、液压气动式弹簧装置及转向和制动辅助装置的液压支撑而研发。本产品的特点是，良好的耐老化性，低温下的低摩擦性和优异的发泡特性。应用范围从 -40 °C 至 +130 °C。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- DTFR 31B120 (ex. MB 345.0)
- MAN M 3289
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.826
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,7
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,6
粘度指数	ASTM D2270	-	305
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	162
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
颜色	visuell	-	grün / green

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

