

## HIGTEC Haftöl Spezial ISO VG 680

极为抗压和稳定的特种油，专用于对垂直导轨和滑轨进行润滑。粘稠性较强，减少磨损和极强的粘附性。非常适合用于直锯。本产品高品质光亮油料基础油的含量极高。

### 描述



您正在为您的汽车寻找  
恰当的机油吗？  
点击此处可查看 ROWE  
机油的产品目录。

## 典型特征值

| 特征          | 方法                          | 单元                 | 价值   |
|-------------|-----------------------------|--------------------|------|
| 15 °C 时的密度  | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.91 |
| 动力粘度为 KV 40 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 680  |
| 闪点          | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | >200 |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

