

HIGHTEC CLP 320 SYNTH

基于聚α烯烃 (PAO) 的破乳高性能全合成工业齿轮油，含有耐热氧化和腐蚀抑制剂以及抗高压活性成分。HIGHTEC CLP-SYNTH 合成油具有极好的粘温特性和天然程度极高的粘度指数 (VI)。适用于较长的换油周期。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51517-3



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.848
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	320
粘度指数	ASTM D2270	-	171
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
铜腐蚀 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
钢腐蚀，A = 蒸馏水	DIN 51585	Ranking	0-A
FZG A/8.3/90（分钟	DIN 51354/2	SKS	>12
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	>240

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。