

## HIGHTEC CGLP 220

高性能滑轨油和导轨油以高品质溶剂提余液为基础，具有极好的粘滑性。ROWE CGLP 油具有极高的粘附性，并能够有效的防止表面腐蚀。可用于机床、高负荷导轨、垂直导轨、冲孔机和压力计等设备，此类设备建议使用 CGLP 油。

### 描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.898
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	220
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
铜腐蚀 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
钢腐蚀, A = 蒸馏水	DIN 51585	Ranking	pass
FZG A/8.3/90 (分钟)	DIN 51354/2	SKS	12-G
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	230
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	42
钢腐蚀	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

