

HIGHTEC TDL 32

透平油 (ISO VG 32)

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51515, part 1 (L-TD)
- Siemens TLV 9013 04/01
- British Standard BS 489
- General Electric GEK 32568 A/C
- MIL-L-17672 D
- CEEB Standard 207001
- Brown Boveri HTGD 90117
- U.S. Steel 120
- Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.852
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,7
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	31,5
粘度指数	ASTM D2270	-	125
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	232

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

